

МУФТА ДВУХСОСТАВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (UU)

(кат. № 402)

Назначение:

Служит для ремонта протекающих чугунных и стальных труб.

Материалы:

корпус - высокопрочный чугун ВЧШГ болты, закрутки, подкладки - с оцинкованой стали
 прокладка - резина NBR или EPDM
 Антикоррозионное покрытие - эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015). под заказ клиента: болты, закрутки, подкладки со стали нержавеющей.

Исполнение:

номинальное давление 1,0 МПа / 1,6 МПа (10 PN/16 PN)
 диапазон диаметров труб от DN 80 до DN 300.



DN	Диаметр	Высота A [мм]	Ширина B [мм]	Вес [кг]
	D min - max [мм]			
80	88 - 99	225	219	9,75
100	107 - 119	225	246	11,40
150	157 - 171	225	291	13,80
200	219 - 226	310	352	26,40
250	270 - 276	310	420	37,00
300	320 - 328	310	471	41,60

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Болт	St3s/Zn5	ISO 8677
2	Гайка	St3s/Zn5	PN-EN 24032
3	Корпус	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
4	Уплотнение	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01
5	Шайба	St3s/Zn5	ISO 7089

